



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КОМПЛЕКТ МАКС.3500 1 ДЛЯ МОНТАЖА ОТКАТНЫХ ВОРОТ ВЕСОМ ДО 3500 КГ

АРТИКУЛ: МАКС.3500.К.1

МАКС.3500.К.000.2022 ПС

2022 год

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2013

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ	3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	4
4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	4
5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	4
6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	5
7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	5

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Наименование изделия:	Комплект МАКС.3500 1 для монтажа откатных ворот весом до 3500 кг
Артикул:	МАКС.3500.К.1
Назначение:	Предназначен для монтажа откатных ворот весом до 3500 кг. Ширина проема и площадь створки откатных ворот ограничены жесткостью и парусностью конструкции. Может применяться исключительно совместно с Направляющей МАКС РОЛТЭК необходимой длины.
Дата изготовления:	2022 год
Назначенный срок службы:	10 – 25 лет в зависимости от режима эксплуатации. 250 000 рабочих циклов (открытие/закрывание)
Нормативный документ:	EN 10162
Сведения о сертификате:	
Предприятие-изготовитель:	ООО «РОЛТЭК»
Почтовый и юридический адрес:	Почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-он, п. Романовка, а/я 1 Юридический адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-он, п. Романовка, ул. Инженерная д. 19, т. +7 (812) 703-03-02 www.rolls.ru

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения, не ухудшающие качество изделия и не изменяющие его функциональные свойства, в конструкцию изделия, комплектацию или технологию изготовления.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные характеристики изделия приведены в таблице 1

Таблица 1 – Основные параметры

Наименование показателя	Норма
Вид климатического исполнения и категория размещения	У1
Температурный диапазон эксплуатации	от -60° до +90°С
Грузоподъемность	до 3500 кг

Габаритные размеры упаковки (длина, ширина, высота), мм	1200x800x350
Материал	Ст 3, Ст 35, Ст 10, S355
Система защиты от старения и коррозии	ГОСТ 9.302-88
Масса нетто/брутто	152 кг / 193 кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки Изделия приведена в таблице 2

Таблица 2 – Комплектность поставки / Поставляется в разобранном виде

№	Код	Наименование	Количество, шт.
1	008.3500	Опора МАКС 3500	2
2	026	Ролик концевой съемный МАКС	2
3	032	Ловитель нижний МАКС	2
4	090	Пластина опорная МАКС	2
5	057.32	Кронштейн накладной ЕВРО/МАКС	2

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям комплекта конструкторской и технологической документации.

4.2 Гарантийный срок устанавливается 60 месяцев со дня поставки Изделия.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект МАКС.3500 1 для монтажа откатных ворот весом до 3500 кг
 артикул: МАКС.3500.К.1

изготовлен и принят в соответствии с требованиями нормативно-технической документации Предприятия-изготовителя и признан годной к эксплуатации.



Руководитель отдела учета и контроля качества:

М.П.

 (должность)

Парамонов 21.09.22

 (расшифровка подписи) (дата)

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Специальных требований при утилизации Изделия по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. После разборки составные части Изделия утилизируются или уничтожаются в соответствии с действующими нормами страны предприятия, эксплуатирующего Изделие.

7 ЗАМЕТКИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Изделие должно эксплуатироваться только пользователем, ознакомленным с устройством изделия. После изготовления и монтажа откатных ворот следует руководствоваться правилами эксплуатации готовых ворот, предоставляемыми их изготовителем и/или установщиком.

7.2 При проектировании откатных ворот с использованием Комплекта МАКС.3500 необходимо произвести прочностной расчет створки, при котором требуется обеспечить жесткость конструкции фермы, учитывая парусность всей конструкции и запас прочности используемых материалов. Направляющая МАКС обеспечивает только функцию перемещения и не должна являться усиливающим элементом створки. Перед монтажом откатных ворот необходимо произвести расчет расстояния между центрами опор МАКС 3500. Монтаж откатных ворот требуется проводить с применением двух П-образных рам.

7.3 После установки откатных ворот с применением Комплекта МАКС.3500 необходим контроль фундамента, точности положения опор, а также положения концевых роликов относительно ловителей. Такой контроль необходимо осуществлять не реже двух раз в год. Любые посторонние звуки, а также нарушение плавности хода створки говорят о необходимости проведения дополнительного осмотра, выявления и устранения неисправности.

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1 В случае отказа Изделия в работе или выяснения неисправности его в период гарантийных обязательств Потребитель должен выслать в адрес Предприятия-изготовителя заполненный бланк рекламации установленной формы.

8.2 Гарантийное обслуживание осуществляется Предприятием-изготовителем в соответствии с Правилами гарантийного обслуживания ООО «РОЛТЭК».